

## IMEXFLOOR LEVELER

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO** Nivelante de base epóxi bi componente com consistência ecorpada, com excelente aderência. Deve ser aplicado em uma ou duas demãos, até a superfície do piso se mostrar nivelada, e todos os pequenos buracos estiverem fechados, podendo variar de espessura entre 0,2mm a 1mm.

**USO RECOMENDADO** Indicada para regularização de piso de concreto, ou qualquer outra superfície que precise ser nivelada. Poderá ser usado como primer ou ponte de aderência entre o substrato e a tinta de acabamento ou revestimento final do piso.

**PROPIEDADES FÍSICAS & QUÍMICAS**  
**Cor:** todas as cores existentes na tabela de cores da linha epóxi da IMEX.  
**Peso Específico (25°C):** 1,65 g/cm<sup>3</sup>  
**Rendimento teórico:** 170g/m<sup>2</sup>/ demão, considerar os fatores de perda apropriados.  
Este rendimento teórico poderá variar de acordo com o estado da superfície do piso a ser trabalhado

**INFORMAÇÃO PRÁTICA**  
**Método de Aplicação:** Deve ser aplicado raspado com desempenadeira lisa sobre o piso em uma ou duas demãos.

**Aconselhamos o lixamento com máquina poltriz no dia seguinte a aplicação com o fim de remover as marcas resultante do uso da desempenadeira.**

**Tempo de trabalho (potlife) - 30minutos, a temperatura ambiente de 30°C.**

O potlife da mistura variará para mais ou menos com o aumento ou diminuição, da temperatura, no local da aplicação do produto.

**Lave as ferramentas com o diluente- IMEX- EP ou metanol.**

TEMPO DE SECAGEM	Temperatura	Ao toque	Ao tráfego leve	Final
	25° C	90 minutos	6 horas	24 horas
40° C	60 minutos	4 horas	16 horas	

**PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE** O desempenho deste produto dependerá da qualidade da preparação da superfície que servirá de base ou substrato. A superfície a ser tratada com a base niveladora, deve estar limpa, seca e isenta de qualquer contaminação de óleo ou gordura.

**APLICAÇÃO E MISTURAS** O produto é fornecido em duas embalagens distintas, componente **A** e componente **B**. Adicione o componente B (endurecedor) ao componente A, respeitando a relação de mistura. Misture por 3 a 5 minutos, com agitador mecânico ou manual até quando os componentes A e B estiverem com uma cor homogênea.

**Relação de Mistura:** 1:4 em volume

**RECOMENDAÇÕES** A aplicação do produto deve ser realizada em ambiente ventilado e seco, a temperatura da superfície a ser pintada deverá estar no mínimo a 6°C acima do ponto de orvalho.

Os valores de rendimento podem variar de acordo com o método de aplicação, o tipo de rugosidade do substrato, a espessura aplicada, condições ambientais etc.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO	Produto	Embalagem	Volume	Peso	Cor
	Endurecedor (B)	Quarto	0,9 L	1,00 kg	Verifique a nossa tabela de cores da linha epóxi.
Resina epóxi (A)	Galão	3,6 L	4,68 kg		

**ARMAZENAMENTO** Validade: 24 meses, mínimo a 25°C (77°F).

Guardar em local fresco, seco e abrigado, longe de fontes de calor e ignição.

**PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA**

Todo o trabalho envolvendo a aplicação e uso deste produto deve ser executado em concordância com todas as regulamentações nacionais existentes sobre Saúde, Segurança e Meio Ambiente. Ventilação adequada e medidas de proteção devem estar disponíveis durante a aplicação e secagem para manter as concentrações de vapores de solvente dentro dos limites de segurança e evitar riscos de toxicidade ou deficiência de oxigênio. Tome as devidas precauções para evitar contato com a pele e os olhos (luvas, óculos, máscaras, cremes protetores, etc.). As medidas de segurança a serem tomadas dependem dos métodos de aplicação e do ambiente de trabalho.

***IMPORTANTE** - As informações e recomendações contidas neste boletim representam o melhor de nosso conhecimento e foram compiladas para sua ajuda e orientação, e são baseadas em nosso presente estágio de experiência e conhecimento, não devendo ser entendidas como garantia, pois as condições e métodos de uso de nossos produtos não estão sob nosso controle.*

*Nossos Departamentos Técnico de Vendas e Assistência Técnica se encontram à disposição de nossos clientes para consultas especiais relacionadas ao uso de nossos produtos.*

*Reservamo-nos o direito de alterar as informações aqui contido sem prévio aviso, em virtude de nosso contínuo aprimoramento técnico.*

